

Ιδιότητες

Υψηλής ποιότητας βασικά χρώματα, για το χρωματισμό όλων των λευκών πλαστικών και ακρυλικών χρωμάτων. Τα ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ χαρακτηρίζονται από εύκολη ενσωμάτωση στο χρώμα, υψηλή χρωστική δύναμη, καλυπτικότητα, πολύ καλή εργασιμότητα και εξαιρετικά υψηλές αντοχές στο συχνό πλύσιμο και το χρόνο. Δεν περιέχουν αμμωνία και είναι σχεδόν άοσμα. Δημιουργούν ένα άψογο, τελικό ματ αποτέλεσμα.

Πεδία εφαρμογής

Τα ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ χρησιμοποιούνται για το χρωματισμό όλων των λευκών πλαστικών και ακρυλικών χρωμάτων.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αποχρώσεις:	Μπλε, κίτρινο, κόκκινο, πράσινο, καφέ, μαύρο, κεραμιδί, ώχρα.
Ιξώδες (Poise):	15
Πυκνότητα:	1,46 kg/l
pH:	8,5 στους +23°C

Τρόπος χρήσης

Πριν από τη χρήση, αναδεύουμε ελαφρώς το υλικό και το εφαρμόζουμε ως έχει ή αραιωμένο με 5-10% καθαρό νερό. Τα ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ προστίθενται στο λευκό πλαστικό ή ακρυλικό χρώμα σε ποσότητα τόση, ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή απόχρωση. Το μίγμα πρέπει να αναδεύεται καλά, προκειμένου να αποκτήσει ομοιογενή απόχρωση.

Συσκευασία

Πλαστικά δοχεία 200 ml, 375 ml και 750 ml.

Χρόνος ζωής - Αποθήκευση

12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, αποθηκευμένο στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +35°C. Προστατέψτε το από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και τον παγετό.

Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (ΠΟΕ)

Σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ (Παράρτημα II, πίνακας Α), η μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ για την υποκατηγορία προϊόντος α, τύπος Υ είναι 30 g/l (2010) για έτοιμο προς χρήση προϊόν.

Τα έτοιμα προς χρήση προϊόντα ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ έχουν μέγιστη περιεκτικότητα 30 g/l ΠΟΕ.

ISOMAT A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

Θεσσαλονίκη: 17ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Αγ. Αθανάσιος

Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος

Τηλ.: 2310 576 000 Fax: 2310 722 475

Αθήνα: 57ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, 320 11 Οινόφυτα

Τηλ.: 22620 56 406 Fax: 22620 31 644

www.isomat.eu e-mail: info@isomat.eu